



KAYAR KAPI

Otomasyon Sistemleri



Be ahead

DEIMOS



Villa,apartman ve endüstriyel tesis girişlerinin otomasyonu için uygulanan kayar kapı mekanizmaları.

KOD	ÜRÜN	AÇIKLAMA
P925230 0003	DEIMOS AC A600 V	Ağırlığı 370 Kg.uzunluğu 6 mt'ye kadar uygulanan 230 V yanakayar mek.
P925224 0003	DEIMOS BT A600 V	Ağırlığı 360 Kg.uzunluğu 6 mt'ye kadar uygulanan 24 V yanakayar mek.
P925231 0002	DEIMOS AC A800 V	Ağırlığı 800 Kg.uzunluğu 6 mt'ye kadar uygulanan 230 V yanakayar mek.
R925271 0002	DEIMOS BT KIT A600 V	Ağırlığı 600 Kg.uzunluğu 6 mt'ye kadar uygulanan 24 V yanakayar mek.



	DEIMOS A600 V	DEIMOS BT A600 V	DEIMOS BT A600	DEIMOS AC A800
Kontrol Ünitesi	SHYRA AC	HAMAL SL2	HAMAL SL2	SHYRA F AC
Kart Beslemesi	230 v	230 v	230 v	230 v
Besleme	230 v	24 v	24 v	230 v
Açılma-Kapanma Süresi	11 m / dakika	16 m / dakika	12 m / dakika	9 m / dakika
Kullanılan Güç	400 w	70 w	70 w	300 w
Limit Switch Tipi	Elektromekanik	Elektromekanik	Elektromekanik	Elektromekanik
Yavaşlatma	Yok	Var	Var	Yok
Darbeye Karşı Tepki	Elektrikli Kavrama	D-track	D-track	Elektrikli Kavrama
Kilitleme	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Kilit açma	Kişisel Anahtar ile	Kişisel Anahtar ile	Kişisel Anahtar ile	Kişisel Anahtar ile
Kullanım Sıklığı	Yarı Yoğun	Yoğun	Yoğun	Yarı Yoğun
Çalışma Sıcaklığı	-15 °C + 60 °C	-20 °C + 55 °C	-15 °C + 60 °C	-15 °C + 60 °C
Koruma Derecesi	IP24	IP24	IP24	IP24

ARES BT A



Toplu konut,apartman,otopark,end.tesis girişlerinde kullanılan Yoğun kullanım düşük voltajlı,DC motorlu,kayar kapı mekanizmaları.

KOD	ÜRÜN	AÇIKLAMA
P926189 00002	ARES BT A1000	Ağırlığı 1000 Kg.ma uzunluğu 9 mt'ye kadar uygulanan 24 V yana kayar mek.
P926190 00002	ARES BT A1000 V	Ağırlığı 500 Kg.ma uzunluğu 9 mt'ye kadar uygulanan 24 V yana kayar mek.
P926187 00002	ARES BT A1500	Ağırlığı 1500 Kg.ma uzunluğu 9 mt'ye kadar uygulanan 24 V yana kayar mek.
P926188 00002	ARES BT A1500 V	Ağırlığı 1500 Kg.ma uzunluğu 9 mt'ye kadar uygulanan 24 V yana kayar mek.



	ARES 1000	ARES 1500
Kanat Aralığı	1000 Kg.(max.)	1500 Kg.(max.)
Kontrol Ünitesi	HAMAL	HAMAL
Motor Beslemesi	24 v	24 v
Açılma-Kapanma Süresi	9 mt/dk-12 mt/dk	9 mt/dk-12 mt/dk
Kullanılan Güç	240 w	400 w
Pinyon Dönüş Hızı	39 rpm	39 rpm
Limit Switch Tipi	Elektromekanik	Elektromekanik
Yavaşlatma	Var	Var
Darbeye Karşı Tepki	D-track	D-track
Kilitleme	Mekanik	Mekanik
Kilit açma	Kişisel Anahtar ile	Kişisel Anahtar ile
Kullanım Sıklığı	Yoğun	Yoğun
Ağırlık	7 Kg.	7 Kg.
Çevre Koşulları	-15 °C + 60 °C	-15 °C + 60 °C
Koruma Derecesi	IP24	IP24

ICARO SMART AC A



Toplu konut,apartman,otopark,end.tesis girişlerinde kullanılan yoğun kullanım 230 V kayar kapı mekanizmaları.

P925236 00002 ICARO SMART AC A2000
P925237 00002 ICARO SMART AC A2000V

Ağırlığı 2000 Kg.ma uzunluğu 14 mt ye kadar uygulanan 230V yana kayar kapı mekanizmaları.
Ağırlığı 1000 Kg.ma uzunluğu 14 mt ye kadar uygulanan 230V yana kayar kapı mekanizmaları.



	ICARO SMART AC A	ICARO SMART AC A V
Kanat Aralığı	2000 Kg.(max.)	1000 Kg.(max.)
Kontrol Ünitesi	LEO B CBB	LEO B CBB
Motor Beslemesi	230 v	230 v
Açılma-Kapanma Süresi	9 mt/dk	12 mt/dk
Kullanılan Güç	750 w	750 w
Pinyon Dönüş Hızı	39 rpm	37 rpm
Limit Switch Tipi	Elektromekanik	Elektromekanik
Yavaşlatma	Var	Var
Darbeye Karşı Tepki	D-track	D-track
Kilitleme	Mekanik	Mekanik
Kilit açma	Kişisel Anahtar ile	Kişisel Anahtar ile
Kullanım Sıklığı	Yoğun	Yoğun
Ağırlık	7 Kg.	7 Kg.
Çevre Koşulları	-15 °C + 55 °C	-15 °C + 55 °C
Koruma Derecesi	IP24	IP24

SP 3500



Toplu konut,apartman,otopark,end.tesis girişlerinde kullanılan yoğun kullanım 400 V kayar kapı mekanizmaları.

P925207 00001 SP3500 MOTOR (400V)

Ağırlığı 3500 Kg.ma uzunluğu 18 mt kadar uygulanan 400 V yana kayar kapı mekanizmaları.




	SP3500
Kanat Aralığı	3500 Kg.(max.)
Kontrol Ünitesi	SIRIO TEL
Motor Beslemesi	400 v
Açılma-Kapanma Süresi	10 mt/dk
Kullanılan Güç	550 w
Pinyon Dönüş Hızı	28 rpm
Limit Switch Tipi	Elektromekanik
Yavaşlatma	Yok
Darbeye Karşı Tepki	Mekanik Kavrama
Kilitleme	Mekanik
Kilit açma	Somun Anahtarlı
Kullanım Sıklığı	Yoğun
Ağırlık	54 Kg.
Çevre Koşulları	-15 °C + 50 °C
Koruma Derecesi	IP54


AKSESUARLAR

	SHYRA F 230 V Kontrol Ünitesi DEIMOS AC A için		HAMAL 24V Kontrol Ünitesi DEIMOS BT A 600 için.		HAMAL 24V Kontrol Ünitesi ARES için.
	LEO B CBB 230V Kontrol Ünitesi ICARO için.		SIRIO TEL 230V Kontrol Ünitesi SP3500 için.		DESME A15 Emniyet Fotoselli Max. 30 mt.
	MITTO 2 Kumanda		MITTO 2B CRB 2 Kanallı Kumanda (Yeni Model)		MITTO 4 4 Kanallı Kumanda (Yeni Model)
	CFZ 22X22 Kremayer Dişli		CVZ 30X8 Kremayer Dişli VİDALI		CVZ 30X12 Kremayer Dişli VİDALI
	CP Kremayer Dişli PLASTİK		B LTA 230V 230v. Flaşör DEIMOS-ICARO SP3500 için		B LTA 24V 24v. Flaşör DIAMOS BT A- ARES için
	CLONIX 2 / 2048 Kumanda Alıcısı 128-2048 Kapasite		CLONIX 2E Kumanda Alıcısı 128 Kapasite ARES için.		Q.BO Kablosuz Şifre Paneli
	SL BAT 2 Akü Şarj Kiti		BEA Metal Kütle Dedektörü		CELLULA RFL Reflektörlü Fotosel 22 mt. de etkili
	PHP Desme Fotosel Ayağı		Q.BO KEY Sıva Üstü Anahtarlı ŞALTER		SPC Aç-Kapa Buton


TEKNİK TASARIM



DEIMOS A 600



ARES



ICARO SMART AC A